

«ҚАРАТАУ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАРАТАУ»

Согласовано:
Директора рудника
«Каратау»
_____ Е.Е. Болысбаев
« ____ » _____ 2017 г.



И.о. Генерального директора
ТОО «Каратау»
_____ Подрезов Д.Р.
« ____ » _____ 2017 г.


Техническое задание
по строительству КПП (здания) при въезде на
рудник «Каратау»

Согласовано:
И.о. начальника СБ
_____ Толебаев К.С.
« ____ » _____ 2017 г.

Разработал:
Начальник ОИТОиС
_____ Чегибаев С.С.
« ____ » _____ 2017 г.

Шымкент 2017 г.

«ҚАРАТАУ»
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАРАТАУ»

Согласовано:
Директора рудника
«Каратау»
_____ Е.Е. Большбаев
«30» 05 2017 г.

И.о. Генерального директора
ТОО «Каратау»
_____ Подразов Д.Р.
«30» 05 2017 г.

Техническое задание

по строительству КПП (здания) при въезде на
рудник «Каратау»

Согласовано:
И.о. начальника СБ
_____ Толебаев К.С.
«__» _____ 2017 г.

Разработал:
Начальник ОИТОиС
_____ Чегиебаев С.С.
«__» _____ 2017 г.

Наименование организации-заказчика	ТОО «Каратау»
Наименование приобретаемых товаров	Модульное здание на основе 40 футового железнодорожного контейнера (КПП под ключ)
Назначение приобретаемых товаров	Строительство КПП (здания) при въезде на рудник с целью физической защиты геотехнологического полигона, контроля въезда/выезда автотранспорта и предотвращения хищения ТМЦ
Место доставки и установки товаров	Республика Казахстан, ЮКО, Сузакский район Рудник «Каратау»
Срок выполнения	В течение 30 календарных дней с момента заключения договора.
Описание и состав товаров	<p>Модульные здания:</p> <p>1) Жилая бытовка (40 футовый железнодорожный контейнер)</p> <p style="padding-left: 40px;">Внешние размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • длина 12 000 мм; • ширина 2500 мм; • высота 2600 мм; <p style="padding-left: 40px;">Размеры навеса</p> <ul style="list-style-type: none"> • длина 2500 мм; • ширина 1200 мм; • высота 2500 мм; <p>Жилая бытовка 2 комнаты, санузел, тамбур. Кухня - 10,35м²; Санузел - 2,04м²; Служебный кабинет - 10,35м² шламбаумы, навес под КПП</p> <p style="text-align: center;">Каркас</p> <p>Металлический каркас – 40 футовый стандартный железнодорожный контейнер.</p> <p style="text-align: center;">Наружная отделка – стены</p> <p>Внешние стены железнодорожного контейнера 40 фут, стандартного контейнера, окрашен полимерной краской в 2 слоя, цвет согласовать с заказчиком.</p> <p style="text-align: center;">Внутренняя отделка – стены, потолок</p> <p>Каркас деревянный брус не струганный – размером 50х50 с шагом 100мм горизонтально с перемычками для крепления листов внутренней отделки, крепление к металлокаркасу винтами саморезами. Внутренняя отделка МДФ панели, Перфект Венге Кигали, Россия, размеры 2600х238х6мм; (цвет согласовать), крепление листов отделки к деревянному каркасу винтами саморезами, наличники на окна и двери деревянные, под цвет окон и двери. Потолок рама брус 50х50 мм, лист OSB, обратная подшивка - декоративная пластиковая потолочная панель.</p> <p style="text-align: center;">Утепление</p> <p>Утеплитель по стенам, Плита базальтовая (минплита) Linerock П-75, 1000*500*40мм плотность: П60(40-45кг/м3). Полу и потолок URSA Урса М-15 теплоизоляция URSA 100 мм. Пароизоляция полиэтиленовой пленкой в два слоя.</p> <p style="text-align: center;">Полы</p> <p>Деревянные по экспликация–утепленные штатный пол контейнера клееная фанера 30 мм, лаги брус 100х50мм, настил лист фанера 20мм, сверху</p>

	<p>уложить коммерческий линолеум класс 2ой.</p> <p>Окна, двери</p> <p>- окно рамаметаллопластик, -размер 800x1100 мм, 2 стеклопакет,1 секция сложного открывания – 3 ед., выход на фронтальную сторону и на тыльную часть контейнера.</p> <p>Дверь наружная: - дверь входная металлическая с утеплением готовая размером 2050x960;</p> <p>Дверь входная: -дверь шпонированная, размером 2000*700:</p> <p>Заделка стыков установки окон и дверей, монтажная пена, шпатлевка для внутренних работ, окраска подцвет отделки, наличники на окна и двери деревянные не окрашенные обрезки пиломатериалов.</p>	<p>Схема электроснабжения</p> <p>220 в, штанга крепления внешней воздушной линии, изоляция ввода в здание, распределительный щиток с автоматом защиты 25А, один контур разводки кабелем ПЭВЗ-2,5 мм, коробки соединительная. Розетки стандартные одинарные закрытые - 4 шт. Розетки стандартные двойные закрытые - 4 шт.</p> <p>Освещение - потолочные светильники, светодиодные - 36 вт.с выключателями 4 шт.</p> <p>Прокладка кабеля в кабельгон 20x16, по верх стен.</p> <p>Водоснабжение</p> <p>Предусмотрено</p> <p>Канализация</p> <p>Предусмотрено</p> <p>Отопление</p> <p>Предусмотрено</p> <p>Вентиляция, кондиционирование</p> <p>Предусмотрено</p>
<p>Особые условия</p>	<p>Мебель в комплектации</p> <p>Кухня мебель</p> <ul style="list-style-type: none"> • Холодильник однокамерный объем холодильника: 88 л Габариты: 82,6x44x45,2 см. - 1 • Микроволновка multifunctional. Сенсорное управление Объем: 20 л. Мощность микроволн: 800 Вт. Габариты (ВхШхГ): 28,4x45,5x35,3 см. - 1 • кондиционер сплит-система. Площадь охлаждения 20 м2. Тип компрессора: обычный Тип хладагента r410a Потребляемая мощность 639 Вт. Габариты внутреннего блока (ВхШхГ): 25x75x24.2 см. Вес внутреннего блока: 8 кг. - 1 • кухонный шкаф МДФ, размеры 2.30x2.10x50см. - 1 • Стол для еды (на 4 человек) МДФ - 1 • Стулья – 4 • Электро конвектор, Рекомендуемая площадь обслуживания: 24 м2 Мощность: 2000 Вт. Защита от перегрева, влагозащитный корпус – 1 <p>Служебный кабинет</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кондиционер сплит-система. Площадь охлаждения 20 м2. Тип компрессора: обычный. Тип хладагента r410a. Потребляемая мощность 639 Вт. Габариты внутреннего блока (ВхШхГ): 25x75x24.2 см. Вес внутреннего блока: 8 кг. - 1 • Письменный стол BRW Брест, Ширина 160 см. Высота 75 см. Глубина 73.5 см. материалы: ЛДСП, МДФ - 1 • Стулья – 4 • Электроконвектор. Рекомендуемая площадь обслуживания: 24 м2 Мощность:2000 Вт. Защита от перегрева, влагозащитный корпус-1 • Шкаф для документов: Ширина 180 см. Высота 205 см. 	

Глубина 73.5 см., материалы: ЛДСП, МДФ – 1

Санузел

- Напольный унитаз, Россия – 1
- Душевая кабина ER 0508-С3 – 1
- Водонагреватель Накопительный: Мощность: 1500 Вт. Объем: 100л. Вертикальная установка,

Габариты (ВхШхГ): 80.1х46,5х37,8 см – 1

- Зеркало – 1
- Рукомойник – 1

Тамбур

- Вешалка – 1
- Шкаф для одежды размеры: 100х2100х450 см., материалы: ЛДСП – 1

Септик

- Септик (2 кубических метр) – 1
- Емкость для воды 1000л с утеплителем – 1

Прочее

- Решетки на окна – 4
- Турникет – 1
- Шлагбаум Автоматический шлагбаум серии MOOVI для перекрытия проезда шириной до 4х метров, 230В, открытие за 4 сек, до 1200 циклов в сутки, встроенный 2-х канальный приемник, стрела овального сечения 70х35мм, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (8шт) в комплекте – 2

Доля местного содержания от общего количества в услугах должно быть не менее 90%

Схема

